

▶ Ponceuse excentrique SXE 450 TurboTec, diamètre 150 mm, Coffret metaBOX

Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	Secteur
Emballage	metaBOX 215
Équipements	Plateau abrasif « multi-hole » avec fixation auto-agrippante, Clé mâle à six pans, poignée supplémentaire amovible, Sacs à poussières en tissu, metaBOX 215
Conditionnement	1
Poids (kg)	2.20
Puissance (W)	350
Vibration (m/s ²)	7
Pression sonore (dB(A))	82
Diamètre du disque (mm)	150
Diamètre d'amplitude (mm)	6.20
Vitesse de rotation à vide (tour par minute (tr/min))	4200 à 11000
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

526592

Descriptif

Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux. Molette pour la présélection de la vitesse de rotation.

TurboBoost : permet d'enclencher des réserves de puissance supplémentaires pour une abrasion maximale.

Système Power Control : protection contre la formation de rayures lorsque la machine en marche est posée sur le matériau.

Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante.

Poignée supplémentaire amovible.

Roulements à billes protégés contre la poussière pour une longévité accrue de la machine.

Carter de roulements robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression.

Sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur.

Possibilité de brancher un aspirateur tous usages.

Plateau à perforation Multihole pour une aspiration efficace de la poussière et une longévité plus élevée de l'abrasif.

Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement .

Conditions de livraison

Plateau abrasif « multi-hole » avec fixation auto-agrippante, Clé mle à six pans, poignée supplémentaire amovible, Sacs à poussières en tissu, metaBOX 215



Les + produits

Réglage breveté du cercle d'oscillation Duon : ponçage fin ou abrasion élevée en fonction de l'application.

Norme du produit

Conforme à la norme CE