







# Ponceuse excentrique SXE 450 TurboTec, diamètre 150 mm, Coffret metaBOX

### Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	Secteur
Emballage	metaBOX 215
Équipements	Plateau abrasif « multi-hole » avec fixation auto- agrippante, Clé mâle à six pans, poignée supplémentaire amovible, Sacs à poussières en tissu, metaBOX 215
Conditionnement	1
Poids (kg)	2.20
Puissance (W)	350
Vibration (m/s²)	7
Pression sonore (dB(A))	82
Diamètre du disque (mm)	150
Diamètre d'amplitude (mm)	6.20
Vitesse de rotation à vide (tour par minute (tr/min))	4200 à 11000
Unité de vente	(1 pièce)

### Caractéristiques techniques

## Code

526592

## **Descriptif**

Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux. Molette pour la présélection de la vitesse de rotation.

TurboBoost : permet d'enclencher des réserves de puissance supplémentaires pour une abrasion maximale.

Système Power Control : protection contre la formation de rayures lorsque la machine en marche est posée sur le matériau.

Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante.









Poignée supplémentaire amovible.

Roulements à billes protégés contre la poussière pour une longévité accrue de la machine. Carter de roulements robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression.

Sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur.

Possibilité de brancher un aspirateur tous usages.

Plateau à perforation Multihole pour une aspiration efficace de la poussière et une longévité plus élevée de l'abrasif.

Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement .

#### Conditions de livraison

Plateau abrasif « multi-hole » avec fixation auto-agrippante, Clé mle à six pans, poignée supplémentaire amovible, Sacs à poussières en tissu, metaBOX 215





### Les + produits

Réglage breveté du cercle d'oscillation Duon : ponçage fin ou abrasion élevée en fonction de l'application.

#### Norme du produit

Conforme à la norme CE