

## ▶ Ponceuse excentrique à air comprimé DSX 150, diamètre 150 mm

### Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	<b>Pneumatique</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Emballage	<b>Carton</b>
Équipements	<b>Raccord enfichable 1/4" EURO, Raccord enfichable 1/4" RO/Orion, Raccord enfichable 1/4" ISO, Clé plate, Clé mâle à six pans, Flacon d'huile</b>
Poids (kg)	<b>1</b>
Puissance (W)	<b>0</b>
Vibration (m/s <sup>2</sup> )	<b>3.85</b>
Pression sonore (dB(A))	<b>87</b>
Diamètre du disque (mm)	<b>150</b>
Vitesse de rotation à vide (tr/min)	<b>12000</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

526599

### Descriptif

Dimensions compactes pour une utilisation confortable à une main.  
Pour le ponçage de surface planes et courbes dans différents matériaux.  
Réglage continu de la vitesse de rotation pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux.  
Isolation acoustique de l'échappement d'air pour un travail silencieux.  
Pour ponçage à sec ou humide.  
Aspiration externe : possibilité de raccordement Diamètre 25 mm de dispositifs externes d'aspiration de la poussière.  
Plateau à 6 trous Diamètre 150 mm avec fixation auto-agrippante pour les papiers abrasifs

standard .

### Conditions de livraison

Raccord enfichable 1/4" EURO, Raccord enfichable 1/4" RO/Orion, Raccord enfichable 1/4" ISO, Clé plate, Clé mle à six pans, Flacon d'huile



### Les + produits

Carter ergonomique, léger, à isolation thermique, résistant aux chocs

### Norme du produit

Conforme à la norme CE