

▶ Ponceuse triangulaire DSE 280 Intec pour ponçage des coins et bords, Coffret

Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	Secteur
Emballage	Coffret
Équipements	Plateau abrasif à lamelles, Clé mâle à six pans, Coffret
Poids (kg)	1.30
Puissance (W)	280
Vibration (m/s ²)	5
Pression sonore (dB(A))	81
Dimensions du plateau de ponçage (millimètre (mm))	93 x 93 x 93
Vitesse de rotation à vide (tour par minute (tr/min))	14000 - 22000
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

526620

Descriptif

Roulements à billes protégés contre la poussière pour une longévité élevée de la machine.
Garniture oscillante robuste et logement de patin en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une longévité élevée.
Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses d'oscillation adaptées aux matériaux.
Molette pour la présélection de la vitesse d'oscillation.
Changement facile de feuille abrasive grâce au système de fixation auto-agrippante.
Cassette de collecte des poussières avec filtre pour travailler sans raccorder d'aspirateur.
Maniement confortable grâce à la forme fine de la poignée.
Carter aplati permettant le ponçage de surfaces difficiles d'accès.
Possibilité de raccorder un aspirateur tous usages avec l'adaptateur (accessoire) .



Conditions de livraison

Plateau abrasif à lamelles, Clé mle à six pans, Coffret

Les + produits

Pour le ponçage efficace des coins et des bords

Norme du produit

Conforme à la norme CE