

▶ Ponceuse vibrante SRE 4351 TurboTec

Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	Secteur
Emballage	Carton
Équipements	Plateau abrasif à fixation auto-agrippante, Poignée supplémentaire amovible, Sacs à poussières en tissu
Poids (kg)	2.60
Puissance (W)	350
Vibration (m/s ²)	3.30
Pression sonore (dB(A))	79
Dimensions du plateau de ponçage (millimètre (mm))	114 x 229
Vitesse de rotation à vide (tour par minute (tr/min))	4200 - 11000
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

526662

Descriptif

Système oscillant avec double roulement à billes à portée oblique pour un fonctionnement extrêmement silencieux et un minimum de vibrations.

Système de serrage robuste pour le papier abrasif avec ou sans fixation auto-agrippante ainsi que pour les abrasifs d'une épaisseur allant jusqu'à 10 mm.

Roulements à billes étanchéifiés plusieurs fois et garniture en caoutchouc pour protéger l'outil des poussières agressives.

Poignée supplémentaire avec amortissement des vibrations pour une préhension confortable quelle que soit la position de travail.

TurboBoost : permet d'enclencher des réserves de puissance supplémentaires pour une abrasion maximale .

Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses d'oscillation adaptées aux matériaux.

Patin avec canaux d'aspiration latéraux supplémentaires pour un travail propre.

Cassette de collecte des poussières avec filtre pour travailler sans raccorder d'aspirateur.
Possibilité de brancher un aspirateur tous usages .

Conditions de livraison

Plateau abrasif à fixation auto-agrippante, Poignée supplémentaire amovible, Sacs à poussières en tissu



Les + produits

Excellente finition sans trace de ponçage circulaires ni rayures pour un traitement professionnel des surfaces

Norme du produit

Conforme à la norme CE