

▶ Rabot universel HO 26-82

Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	Secteur
Guide parallèle	Oui
Conditionnement	1
Équipements	1 jeu de fers de rabot réversibles, Guide latéral, Calibre de réglage, Raccord pour l'aspiration, Adaptateur d'éjection des copeaux, Sacs à poussières en tissu, Clé mâle à six pans
Emballage	Carton
Poids (kg)	2.70
Puissance (W)	620
Vibration (m/s ²)	1.70
Pression sonore (dB(A))	86
Largeur de rabotage (mm)	82
Longueur de la semelle (mm)	295
Profondeur de la feuillure (mm)	9
Vitesse de rotation à vide (tr/min)	17000
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

526690

Descriptif

Profondeur de rabotage et de feuillure réglable en continu.
Semelle fraisée en fonte d'aluminium moulée sous pression avec rainure en V pour le

chanfreinage facile.

Guide latéral pour un guidage précis du rabot.

Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante.

Possibilité de brancher un aspirateur tous usages.

Adaptateur coudé d'éjection des copeaux pour une évacuation contrôlée des copeaux du rabot.

Sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur.

Bride au niveau de la semelle pour poser la machine et pour protéger la pièce à travailler.

Remplacement facile des fers de rabot réversibles carbure .

Conditions de livraison

1 jeu de fers de rabot réversibles, Guide latéral, Calibre de réglage, Raccord pour l'aspiration, Adaptateur d'éjection des copeaux, Sacs à poussières en tissu, Clé mle à six pans



Les + produits

Rabot universel léger et maniable pour raboter, plier et chanfreiner

Norme du produit

Conforme à la norme CE