

## ▶ Rainureuse à béton MFE 40, Coffret avec 2 disques diamant

### Caractéristiques produits

Emballage	<b>Coffret</b>
Équipements	<b>Bagues d'espacement, 2 meules de tronçonnage diamantées, Ecrou de serrage, Clé à ergots, Extracteur, Coffret</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Dispositif d'aspiration	<b>Possibilité de raccorder un aspirateur tous usages</b>
Poids (kg)	<b>4.60</b>
Vitesse de rotation à vide (tr/min)	<b>5000</b>
Alésage (mm)	<b>22.23</b>
Diamètre du disque (mm)	<b>125</b>
Largeur des rainures (millimètre (mm))	<b>9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35</b>
Profondeur des rainures (millimètre (mm))	<b>10 - 40</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

526718

### Descriptif

Avance maximale grâce au moteur puissant, à la vitesse de rotation constante et au réducteur haute performance biétagé.

Capot robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression avec roulettes en caoutchouc et un positionnement optimal de la poignée pour un guidage confortable de la machine.

Coupe glissante pour une visibilité optimale de la ligne de marquage.

Largeur de rainure et profondeur de coupe réglables .

Système électronique à ondes pleines Tacho-Constamatic (TC) : avancée rapide grâce à une vitesse constante en charge.

Démarrage progressif électronique et protection anti-redémarrage pour un travail sûr.  
Un témoin lumineux à LED informe de la surcharge ou de l'activation de la protection anti-redémarrage.  
Travail propre et sans poussière grâce au raccordement d'un aspirateur tous usages Metabo (certifié avec ASR 35 M ACP).  
Convient à la réalisation de rainures d'une largeur maximum de 30 mm sans traverse en une seule étape (avec un accessoire spécial).  
Convient également au tronçonnage avec une seule meule de tronçonnage diamantée.  
Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage de la meule pour travailler en toute sécurité .

### Conditions de livraison

Bagues d'espacement, 2 meules de tronçonnage diamantées, Erou de serrage, Clé à ergots, Extracteur, Coffret



### Les + produits

Idéal pour les installations électriques, pour la pose de cbles et de tubes vides sous le crépi avec des profondeurs de fraisage de max. 40 mm

### Norme du produit

Conforme à la norme CE