

## ▶ Scie à onglets radiale KGSV 72 Xact SYM

### Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	<b>Secteur</b>
Emballage	<b>Carton</b>
Équipements	<b>Lame de scie carbure (60 dents), 2 rallonges latérales de table intégrées, Fausse équerre, Pince de serrage, Outil pour le changement de la lame, Enroulement de câble</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Poids (kg)	<b>18.30</b>
Alésage (mm)	<b>30</b>
Puissance (W)	<b>1500</b>
Pression sonore (dB(A))	<b>84</b>
Diamètre de la lame (mm)	<b>216</b>
Vitesse de rotation à vide (tour par minute (tr/min))	<b>2200 - 6300</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

526823

### Descriptif

Sciage rapide et précis d'onglets sans calcul ni mesure grâce au report facile des angles de la fausse équerre sur le système de butée.

Fonction radiale compacte pour des pièces larges jusqu'à 305 mm : pas d'espace nécessaire derrière la scie.

Flexibilité maximale lors du sciage grâce au plateau qui tourne dans les deux sens et à la tête de scie inclinable dans les deux sens.

Laser à double ligne pour l'indication précise de la ligne de coupe à gauche et à droite de la lame de scie.

Réglage de la vitesse de rotation pour un champ d'applications plus large, par exemple pour scier des profils en aluminium et des matières plastiques.

Avec lame de scie « multi cut » (dents plates/dents trapézoïdales) pour une grande qualité de coupe et une longévité élevée, par exemple dans le stratifié ou les profils en aluminium.  
Poids plume compacte avec poignées ergonomiques, idéal pour une utilisation mobile.  
Aspiration efficace des sciures par l'entonnoir collecteur de sciures intégré.  
Réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans.  
Lampe de travail à LED puissante pour éclairer la zone de coupe (avec alimentation secteur, sans pile).  
Butées hautes et ajustables sur les côtés pour un sciage sûr.  
Butée de profondeur pour la réalisation facile de rainures.  
Changement facile de la lame grâce au blocage de la broche ; pas besoin de démonter le capot de protection .

### Conditions de livraison

Lame de scie carbure (60 dents), 2 rallonges latérales de table intégrées, Fausse équerre, Pince de serrage, Outil pour le changement de la lame, Enroulement de cble



### Les + produits

Combinaison unique et brevetée d'une scie pour plinthes avec fonction radiale et d'une scie à plinthes avec système de butée à réglage symétrique

### Norme du produit

Conforme à la norme CE