

▶ Scie à ruban BAS 318 Precision DNB, pour courant triphasé

Caractéristiques produits

Équipements	Lame de scie à ruban universelle A6, Socle, Guide latéral, Guide d'angle, Adaptateur d'aspiration (pour 44, 58, 100 mm), Collecteur de poussière, Bâton poussoir
Conditionnement	1
Emballage	Carton
Poids (kg)	79
Puissance (W)	2200
Largeur de la table (mm)	307
Longueur de la table (mm)	170
Hauteur de travail maximum (mm)	1000
Vitesse de coupe (mètre par minute (m/min))	410 - 880
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

526837

Descriptif

Fonctionnement silencieux grâce aux volants équilibrés avec revêtement en caoutchouc.
Guidage de précision à trois rouleaux HSS de la lame de scie ajustable sans outil en haut et en bas pour des coupes parfaites.
Deux vitesses de coupe pour différentes utilisations et différents matériaux.
Guide latéral précis avec double serrage et fixation rapide.
Moteur à induction silencieux, sans maintenance et robuste.
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant.
Réglage confortable de l'inclinaison de la table de sciage en fonte grise pour des coupes inclinées précises grâce au guidage à couronne dentée.
Levier de serrage rapide et ouverture de la porte sans outil pour un changement facile de la

lame de scie.

Affichage de la tension de la lame avec graduation pour un bon contrôle.

Réglage en hauteur sans outil du protège-lame.

Lampe de travail à LED pour l'éclairage de la zone de coupe.

Possibilité de raccorder un aspirateur pour travailler sans poussière.

Tiroir pour l'élimination facile des sciures collectées.

Rallonge de table excamotable pour travailler les grandes pièces en toute sécurité.

Découpes curvilignes avec le dispositif pour coupes circulaires (en option).

Rectification de surfaces et de coupes en courbe avec dispositif de ponçage à bande (accessoire).

Socle avec roulettes pour un changement de position confortable .



Conditions de livraison

Lame de scie à ruban universelle A6, Socle, Guide latéral, Guide d'angle, Adaptateur d'aspiration (pour Diam. 44, 58, 100 mm), Collecteur de poussière, Bton poussoir

Les + produits

Précision et stabilité élevées pour une qualité de coupe optimale

Norme du produit

Conforme à la norme CE