

## ► Surpresseur automatique HWA 6000 Inox

### Caractéristiques produits

Modèle	<b>HWA 6000 Inox Surpresseur</b>
Pour eaux	<b>Eau claire</b>
Spécificités techniques	<b>IP X4</b>
Poids (kg)	<b>13</b>
Puissance (W)	<b>1300</b>
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	<b>6</b>
Pression de service maximum (bar)	<b>5.50</b>
Hauteur d'aspiration maximum (m)	<b>8</b>
Hauteur de refoulement maximum (m)	<b>55</b>
Diamètre du raccord d'aspiration (pouce)	<b>1</b>
Diamètre du raccord de refoulement (pouce)	<b>1</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

527082

### Descriptif

Electronique intelligente pour un fonctionnement automatique adapté aux besoins et économique.

Metabo Pump Protection : protection automatique contre la marche à sec avec affichage LED pour la protection de la pompe et une sécurité élevée pour l'utilisateur.

Entraînement de la pompe multi-turbines pour une performance élevée et un fonctionnement silencieux.

Moteur à condensateur ne nécessitant aucun entretien.

Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe.

Système de garniture étanche à anneau glissant pour une longévité élevée.

Corps de pompe en acier inoxydable pour une longévité élevée.

Ouverture de remplissage d'eau séparée pour une mise en service confortable de la pompe.

Vis de vidange d'eau sans outil pour la protection en cas de risque de gel.

Pieds caoutchoutés pour un fonctionnement silencieux et à faibles vibrations.  
Pour l'arrosage du jardin avec 1 à 4 arroseurs .

### Conditions de livraison

Clapet anti-retour, Bande d'étanchéité



### Les + produits

Pour l'alimentation automatique en eau pour l'arrosage du jardin, le pompage des eaux souterraines ainsi que le pompage, la vidange et la recirculation d'eau claire

### Norme du produit

Conforme à la norme CE