

## ▶ Surpresseur avec réservoir HWW 6000/50 Inox

### Caractéristiques produits

Modèle	<b>HWW 6000/50 Inox Surpresseur avec réservoir</b>
Pour eaux	<b>Eau claire</b>
Spécificités techniques	<b>IP X4</b>
Poids (kg)	<b>22.10</b>
Puissance (W)	<b>1300</b>
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	<b>6</b>
Pression de service maximum (bar)	<b>5.50</b>
Hauteur d'aspiration maximum (m)	<b>8</b>
Hauteur de refoulement maximum (m)	<b>55</b>
Diamètre du raccord d'aspiration (pouce)	<b>1</b>
Diamètre du raccord de refoulement (pouce)	<b>1</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

527152

### Descriptif

Cuve sous pression pour l'alimentation économique et silencieuse en eau.

Interrupteur manométrique électronique pour l'activation automatique en cas de forte consommation d'eau.

Metabo Pump Protection : protection automatique contre la marche à sec avec affichage LED pour la protection de la pompe et une sécurité élevée pour l'utilisateur.

Entraînement de la pompe multi-turbines pour une performance élevée et un fonctionnement silencieux.

Moteur à condensateur ne nécessitant aucun entretien.

Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe.

Système de garniture étanche à anneau glissant pour une longévité élevée.  
Corps de pompe en acier inoxydable pour une longévité élevée.  
Ouverture de remplissage d'eau séparée pour une mise en service facile de la pompe.  
Vis de vidange d'eau sans outil pour la protection en cas de risque de gel.  
Pour l'arrosage du jardin avec 1 à 4 arroseurs.  
Pour courant alternatif monophasé .

### Conditions de livraison

Clapet anti-retour, Bande d'étanchéité



### Les + produits

Pour l'alimentation automatique en eau pour l'arrosage du jardin, le pompage des eaux souterraines ainsi que le pompage, la vidange et la recirculation d'eau claire

### Norme du produit

Conforme à la norme CE