

▶ Visseuse à choc à air comprimé DSSW 930-1/2"

Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	Pneumatique
Machine nue	Non
Emballage	Carton
Équipements	Raccord enfichable 1/4" EURO, Raccord enfichable 1/4" RO/Orion, Raccord enfichable 1/4" ISO, Douille pour flexibles de 10 mm et pince pour flexibles selon ISO 11148, Flacon d'huile
Conditionnement	1
Poids (kg)	1.80
Voltage (V)	0
Vibration (m/s ²)	4.80
Couple maximum (Nm)	980
Pression sonore (dB(A))	88
Porte-embouts (pouce (pouce))	1/2
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

527313

Descriptif

Maniables et légères pour un travail aisé, même dans les zones difficiles d'accès.
Carter composite ergonomique : à isolation thermique, antidérapant et sans vibration pour un travail confortable.
Inverseur de marche droite/gauche ergonomique avec commande facile à une main.
L'évacuation de l'air par la poignée empêche le soulèvement de poussière autour de l'utilisateur durant le travail.

Couple de serrage à 3 niveaux pour différents travaux de vissage.
Mécanisme de frappe à double marteau de longue durée .

Conditions de livraison

Raccord enfichable 1/4" EURO, Raccord enfichable 1/4" RO/Orion, Raccord enfichable 1/4" ISO, Douille pour flexibles de 10 mm et pince pour flexibles selon ISO 11148, Flacon d'huile



Les + produits

Utilisation universelle pour le vissage de boulons de moyeu de roue sur les voitures, pour les travaux de montage et de réparation

Norme du produit

Conforme à la norme CE