

▶ Visseuse à choc à air comprimé DSSW 2440-1"

Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	Pneumatique
Machine nue	Non
Emballage	Carton
Équipements	Raccord enfichable 1/2" EURO, Raccord enfichable 1/2" ARO/Orion, Raccord enfichable 1/2" ISO, Douille pour flexibles de 10 mm et pince pour flexibles selon ISO 11148, Flacon d'huile
Conditionnement	1
Poids (kg)	7.30
Voltage (V)	0
Vibration (m/s ²)	17.30
Couple maximum (Nm)	2440
Pression sonore (dB(A))	99
Porte-embouts (in)	1
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

527320

Descriptif

Broche d'entraînement plus longue pour les travaux de vissage sur jantes à base creuse.
Mécanisme de frappe à double marteau de longue durée.
Visseuse à choc robuste et puissante pour les travaux difficiles pour les services d'entretien de camions .

Conditions de livraison

Raccord enfichable 1/2" EURO, Raccord enfichable 1/2" ARO/Orion, Raccord enfichable 1/2" ISO, Douille pour flexibles de 10 mm et pince pour flexibles selon ISO 11148, Flacon d'huile



Les + produits

Poignée en arceau pour une position de travail ergonomique

Norme du produit

Conforme à la norme CE