

▶ Visseuse à choc à air comprimé DSSW 360 set 1/2"

Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	Pneumatique
Machine nue	Non
Emballage	Coffret
Équipements	Raccord enfichable 1/4" EURO, Raccord enfichable 1/4" RO/Orion, Raccord enfichable 1/4" ISO, Douille pour flexibles de 10 mm et pince pour flexibles selon ISO 11148, 10 clés à douille, Flacon d'huile, Rallonge
Conditionnement	1
Poids (kg)	2
Voltage (V)	0
Vibration (m/s ²)	2.50
Couple maximum (Nm)	630
Pression sonore (dB(A))	97
Porte-embouts (pouce (pouce))	1/2
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

527327

Descriptif

Pour le vissage de boulons de moyeu de roue de voiture, les travaux de montage et de réparation.
Visseuse à percussion robuste pour le changement de pneus, les réparations et le montage.
Pour différentes applications : 360 Nm de couple de desserrage.
Poignée caoutchoutée à forme ergonomique pour un travail confortable et sans fatigue.
Evacuation de l'air à travers la poignée .

Changement du sens de rotation droite/gauche par commutateur.
Couple de démarrage réglable sur trois vitesses .

Conditions de livraison

Raccord enfichable 1/4" EURO, Raccord enfichable 1/4" RO/Orion, Raccord enfichable 1/4" ISO, Douille pour flexibles de 10 mm et pince pour flexibles selon ISO 11148, 10 clés à douille (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm), Coffret, Flacon d'huile, Rallonge



Les + produits

Mécanisme de frappe à marteau
de longue durée

Norme du produit

Conforme à la norme CE