

Disques Rapid Blend

Image not found or type unknown



p. 6-381



Caractéristiques produits

| | |
|-----------------|------------------|
| Conditionnement | 10 |
| Alésage (mm) | 22 |
| Unité de vente | (1 boîte) |

Caractéristiques techniques

| Code | Grain | Modèle | Diamètre (mm) |
|--------|------------------|--------|---------------|
| 233963 | Fin | 2SF | 125 |
| 356423 | Fin | 2SF | 115 |
| 356430 | Fin | 3SF | 115 |
| 356437 | Fin | 2AF | 115 |
| 356444 | Moyen | 2AM | 115 |
| 356451 | Haute résistance | HSMA | 115 |
| 356458 | Fin | 3SF | 125 |
| 356465 | Haute résistance | HSMA | 125 |

Descriptif

Structure Unitised dotée d'un tissage d'intensité variable.
 Structure ouverte pour l'ébavurage et structure plus serrée pour la finition.
 Grain carbure de silicium fin et structure Unitised de densité flexible pour des applications de préparation de surface et des finitions contrôlées.
 Coupe sans brûlure et plus rapide qu'avec un disque concurrent.
 Finition rapide avec un large éventail de produits en fonction des multiples exigences en matière de finition.
 Support de diamètre inférieur au disque.
 Diamètre d'utilisation du disque plus important