

▶ Embouts IMPACT Blue-Shock Pozidriv



Caractéristiques produits

Empreinte	Pozidriv
Dimension de l'empreinte	PZ2
Longueur (mm)	30
Unité de vente	(1 conditionnement)

Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement
616989	10
617003	25

Descriptif

Conçu pour l'utilisation sur visseuse à choc et visseuse de forte puissance.
Zone anti-choc Shock Absorber : l'embout offre une zone de torsion étudiée et allongée pour résister au couple élevé et aux chocs violents lors de l'utilisation sur visseuse à chocs.
Longueur totale de l'embout : 30 mm.
Utilisation sur visseuse à chocs de forte puissance.
Précision BlueFit : empreintes parfaitement adaptées aux têtes de vis pour éviter de déraper.
Renfort BlueRing : une tête renforcée d'une bague de soutien pour résister plus longtemps encore.
Anti-casse BlueShape : la zone de torsion est renforcée en haut et en bas pour une liaison plus solide avec la tête et l'attache et éviter la casse.
Acier allié de qualité supérieure fabriqué en Allemagne.
Vissage impact.
Durée de vie supérieure par rapport aux embouts standards et embouts torsion du marché.

Conditions de livraison

En boîte plastique incolore.