

## ► Chaussures de sécurité basses basic Nacrite S1P SRC



### Caractéristiques produits

Coloris	<b>Noir</b>
Genre	<b>Hommes</b>
Type de chaussures	<b>Basses</b>
Niveau de protection	<b>S1P</b>
Matière de l'embout de protection	<b>Acier</b>
Matière de la semelle antiperforation	<b>Acier</b>
Norme ESD	<b>Non</b>
Hydrofuges	<b>Non</b>
Respirantes	<b>Non</b>
Amagnétiques	<b>Non</b>
Antistatiques	<b>Oui</b>
Antidérapantes	<b>Oui</b>
Semelles amovibles	<b>Oui</b>
Résistantes à la chaleur de contact	<b>Non</b>
Conditionnement	<b>1 paire</b>
Matière de la tige	<b>Cuir / polyuréthane</b>
Unité de vente	<b>(1 paire)</b>

### Caractéristiques techniques

<b>Code</b>	<b>Pointure</b>
578924	35
578931	36
578938	37
578945	38

Code	Pointure
578952	39
578959	40
578966	41
578973	42
578980	43
578987	44
578994	45
579001	46
579008	47
579015	48

## Descriptif

Tige en cuir et polyuréthane avec unedoublure en maille.


Insert réfléchissant à l'arrière pour la sécurité des personnes travaillant de nuit.

Sa semelle double densité PU/PU résiste aux hydrocarbures et aux glissements sur sols céramiques et acier.

Embout et semelleantiperforation en acier.

Pour toute utilisation en intérieur ou en environnement sec : Infrastructures, BTP, TP, Second-œuvre du bâtiment, Transport (hors fabrication) et logistique, Services et distribution (magasins, hôtels/restaurants, nettoyage, garages...).

Ex : Peintre, Électricien, Magasinier...



## Les + produits

Rapport qualité/prix. Bande rétro réfléchissante. Semelle injectée PU2D. Talon décroché et relevé pour une meilleure stabilité sur échelle.

## Norme du produit

Conformes à la norme EN ISO 20345.