

▶ Gerbeur manuel 500 à 1500?kg



Caractéristiques produits

Roue de fourche	polyamide
Roue directrice	polyamide
Longueur des fourches (mm)	1150
Écartement des fourches (mm)	540
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Poids (kg)	Hauteur totale (mm)	Course de levage (mm)
584419	161	1490	1000
584426	194	1970	1600
584433	194	1970	1600
584440	280	1510	1800
584447	320	1880	2500
584454	360	2130	3000
584461	219	1970	1600

Descriptif

Notre gamme de gerbeur manuel acier premium permet de transporter et de soulever, rapidement et facilement toute charges de 500 kg à 1,5 tonne.

Les hauteurs d'élévation des charges varient entre 1000 et 3000?mm selon les modèles.

Ces gerbeurs manuels sont équipés de série de roues et galets polyamide afin de faciliter les déplacements.

La poignée du timon dispose de trois positions?: levage, position neutre et descente.

La vitesse de descente est progressive ou rapide à la demande.

Les gerbeurs HMS sont équipés d'un frein de parking et d'une pédale de levée rapide.

Le rayon de braquage oscille entre 1250 et 1400 mm selon les modèles.

Les dimensions des fourches sont : longueur des fourches = 1150 mm, largeur des fourches =

100 mm, épaisseur des fourches = 45 mm.

Ce type de gerbeur est idéal pour toute opération de stockage, chargement et déchargement des camions, transport de palette, etc.

Téléchargez la fiche technique pour tout complément d'information.



Les + produits

Equipés de série de roues et galets polyamide afin de faciliter les déplacements.