

## ▶ Perceuse visseuse sans fil 18 V BS 18 LTX BL I Pick+Mix (sans batterie ni chargeur), coffret metaBOX

### Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	<b>Batterie</b>
Machine nue	<b>Oui</b>
Emballage	<b>metaBOX 145 L</b>
Équipements	<b>Mandrins à serrage rapide. Porte-embouts. Poignée supplémentaire. Crochet de ceinture et chargeur d'embouts. metaBOX 145 L.</b>
Poids (kg)	<b>2.20</b>
Voltage (V)	<b>18</b>
Vibration (m/s <sup>2</sup> )	<b>2.20</b>
Couple maximum (Nm)	<b>130</b>
Pression sonore (dB(A))	<b>76</b>
Diamètre de perçage bois (mm)	<b>68</b>
Diamètre de perçage métal (mm)	<b>13</b>
Mandrin autoserrant (millimètre (mm))	<b>1.5 - 13</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

262390

### Descriptif

Perceuse-visseuse avec moteur Brushless avec une puissance maximale lors des

applications les plus difficiles.

Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses.

Moteur Metabo Brushless sans charbon pour une efficacité maximale lors du perçage et du vissage.

Precision Stop : débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux.

Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe.

Arrêt électronique de sécurité : pas de retour de couple en cas de blocage du foret -pour une protection de l'utilisateur élevée.

Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail.

Avec crochet de ceinture pratique et porte-embout se fixant à droite ou à gauche.

Combinable avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com).

com.

## Conditions de livraison

Metabox



## Les + produits

Arrêt électronique de sécurité : pas de retour de couple en cas de blocage du foret - pour une protection de l'utilisateur élevée.

## Norme du produit

**Valeurs de référence : Tension batterie 18 V. Couple de rotation max tendre 65 Nm. Couple d'impulsion 65 Nm. Couple de rotation max dur 130 Nm. Couple de rotation réglable 1 - 20 Nm. Ø de perçage dans l'acier 13 mm. Ø de perçage dans le bois tendre 68 mm. Vitesse de rotation à vide 0 - 550 / 0 - 2000 /min. Ouverture de mandrin 1,5 - 13 mm. Poids (avec batterie) 2,2 kg. Équipement standard : Mandrins à serrage rapide. Porte-embouts. Poignée supplémentaire. Crochet de ceinture et chargeur d'...**