

▶ Perceuse visseuse sans fil 18 V BS 18 LTX BL Q I

Caractéristiques produits

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type d'alimentation de l'outil | Batterie |
| Emballage | metaBOX 145 L |
| Voltage (V) | 18 |
| Vibration (m/s ²) | 2.20 |
| Couple maximum (Nm) | 130 |
| Pression sonore (dB(A)) | 76 |
| Diamètre de perçage bois (mm) | 68 |
| Diamètre de perçage métal (mm) | 13 |
| Mandrin autoserrant (millimètre (mm)) | 1.5 - 13 |
| Unité de vente | (1 pièce) |

Caractéristiques techniques

| Code | Machine nue | Équipements | Poids (kg) | Ampérage (Ah) |
|--------|-------------|--|------------|---------------|
| 262404 | Non | Mandrins à changement rapide. Porte-embouts à changement rapide. Poignée supplémentaire. Crochet de ceinture et chargeur d'embouts. 2 batteries LiHD (18 V/5.5 Ah). Chargeur rapide ASC 145 « AIR COOLED ». metaBOX 145 L. | 2.70 | 5.50 |
| 262418 | Oui | Mandrins à changement rapide. Porte-embouts à changement rapide. Poignée supplémentaire. Crochet de ceinture et chargeur d'embouts. metaBOX 145 L. | 2.10 | |
| 262411 | Non | Mandrins à changement rapide. Porte-embouts à changement rapide. Poignée supplémentaire. Crochet de ceinture et chargeur d'embouts. 2 batteries Li-Power (18 V/5.2 Ah). Chargeur ASC 55 "AIR COOLED". metaBOX 145 L. | 2.70 | 5.20 |

| Code | Machine nue | Équipements | Poids (kg) | Ampérage (Ah) |
|--------|-------------|---|------------|---------------|
| 262425 | Non | 2 batteries LiHD (18 V/5.5 Ah). Chargeur rapide ASC 145 « AIR COOLED ». | 2.70 | 5.50 |

Descriptif

Perceuse-visseuse avec moteur Brushless avec une puissance maximale lors des applications les plus difficiles.
 Système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l'outil pour un travail flexible.
 Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses.
 Precision Stop : débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux.
 Vitesse de rotation réglable, marche à droite et à gauche et arrêt rapide pour toutes sortes d'applications sur le bois et le métal.
 Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe.
 Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin.
 Arrêt électronique de sécurité : pas de retour de couple en cas de blocage du foret - pour une protection de l'utilisateur élevée.
 Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail.
 Avec crochet de ceinture pratique et porte-embout se fixant à droite ou à gauche.
 Combinable avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques CAS : www.cordless-alliance-system.com.

Conditions de livraison

Coffret



Les + produits

Arrêt électronique de sécurité : pas de retour de couple en cas de blocage du foret - pour une protection de l'utilisateur élevée.

Norme du produit

Valeurs de référence : Type de batterie LiHD. Tension batterie 18 V. Capacité de la batterie 2 x 5,5 Ah. Couple de rotation max tendre 65 Nm. Couple d'impulsion 65 Nm. Couple de rotation max dur 130 Nm. Couple de rotation réglable 1 - 20 Nm. Ø de perçage dans l'acier 13 mm. Ø de perçage dans le bois tendre 68 mm. Vitesse de rotation à vide 0 - 550 / 0 - 2000 /min. Ouverture de mandrin 1,5 - 13 mm. Poids (avec batterie) 2,7 kg. Équipement standard : Mandrins à changement rapide. Porte-embou...

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.