

## ▶ Plinthe automatique de bas de porte premium AGOT

**1** LA MARQUE  
legallais



p. 1-579



### Caractéristiques produits

Hauteur de l'entaille (mm)	<b>30</b>
Isolation acoustique (dB)	<b>52</b>
Largeur de l'entaille (mm)	<b>14.80</b>
Écart maximum porte/sol (mm)	<b>20</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Longueur de la plinthe (mm)
587618	730
587625	830
587632	930
587639	1030

### Descriptif

Pour portes battantes en bois.

Montage dans la rainure de la porte.

Entaille : 14,8 x 30 mm.

Mécanisme intérieur robuste avec déclenchement parallèle et adaptation optimale au sol (réduction des frottements avec le sol) Déclencheur glissant à clipser pour une mise en service sûre.

Fixation par vis des deux côtés à l'aide d'équerres.

Écart maxi entre la porte et le sol : 20 mm.

Recoupable jusqu'à 125 mm.

### Gamme

Systèmes isolants installés à la base d'une porte et munis de mécanisme de relèvement automatique lorsque la porte est en position ouverte.

Ces systèmes (type guillotine) évitent le frottement avec le sol lors de l'ouverture de la porte ce qui prolonge leurs durées de vie.

### Norme du produit

Feu : EN 1634-1, UL10B & UL10C. Fumée : Certifié TS21.  
Valeurs d'isolation phonique : 52dB à 7 mm d'espace au sol, 51dB à 12 mm d'espace du sol.