

**Boulonneuse à chocs 1/2" XR 18 V - 5 Ah
DCF899P2-QW**



Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	Batterie
Machine nue	Non
Emballage	Coffret TSTAK
Équipements	2 batteries, 1 chargeur
Poids (kg)	3.30
Voltage (V)	18
Ampérage (Ah)	5
Vibration (m/s ²)	13
Couple maximum (Nm)	950
Pression sonore (dB(A))	101
Cadence de frappe (coups par minute (cp/min))	0 - 2400
Capacité de vissage (millimètre (mm))	M20
Vitesse de rotation à vide (tour par minute (tr/min))	0 - 400 / 1200 / 1900
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

184417

Descriptif

Carter avant en magnésium pour un poids plus réduit et un meilleur équilibre de la machine.
Robuste moteur délivrant un couple de serrage de 950 Nm et jusqu'à 2400 impacts par minute.
1625Nm en couple de desserrage.
Dernière génération de machine XR intégrant la technologie 5Ah Li-ion.
3 vitesses pour choisir le couple idéal suivant votre application.
Taille et type de l'enclume : Goupille de détente 12,70mm (1/2")

Conditions de livraison

Livrée en coffret TSTAK, clipsable et empilable.

