# Gants G-tek 31-5331R

Image not found or type unknown



p. 9-48

## Caractéristiques produits

| | |
|---|---|
| Coloris | **Noir** |
| Matière | **Nitrile** |
| Coupure | **1/5** |
| Coupure (N) | **A** |
| Perforation | **1/4** |
| Type de gants | **Hydrofuges** |
| Déchirure/éraflure | **2/4** |
| Abrasion/durabilité | **MAX 4/4** |
| Conditionnement | **6** |
| Unité de vente | **(1 sachet)** |

## Caractéristiques techniques

| Code | Taille des gants | Longueur (mm) |
|---|---|---|
| 588521 | 8 | 230 |
| 588535 | 10 | 250 |
| 588528 | 9 | 240 |
| 588542 | 11 | 260 |
| 588507 | 6 | 210 |
| 588514 | 7 | 220 |
| 588549 | 12 | 270 |

## Descriptif

Gants tricotés support sans couture en PET (bouteilles plastiques recyclés) recyclés à 90% et 10% d'élasthanne pour un grand confort.
Enduction complète en mousse de nitrile avec picots sur la paume et le bout des doigts offrant une excellente résistance à l'abrasion.
Le grip procure une très bonne adhérence sur des surfaces sèches ou humides.
Résistance à la chaleur de contact jusqu'à 100°C.
Certifiés EOKO-Tex.
Traitement sanitized contre le développement des bactéries.
Compatibles avec les écrans tactiles.
Jauge 15.
Exemples métiers :Industrie alimentaire.
Assemblage.
BTP.

## Conditions de livraison

Livrés en sachet de 6 paires.

## Les + produits

Fabriqués à partir de bouteilles plastiques recyclées.

## Norme du produit

**Conformes aux normes EN 420, EN 388 et EN 407.**