

## ▶ Chauffant soufflant mural Sirocco Evo



p. 4-54

### Caractéristiques produits

Matière	<b>ABS blanc</b>
Finition	<b>Blanc</b>
Catégorie	<b>Radiateur</b>
Modèle	<b>Sirocco EVO</b>
Thermostat	<b>Électronique</b>
Installation	<b>Murale</b>
Mode de chauffage	<b>Soufflant</b>
Boîtier de commande	<b>Digital</b>
Pilotage à distance	<b>Oui</b>
Poids (kg)	<b>2.40</b>
Hauteur (mm)	<b>186</b>
Largeur (mm)	<b>540</b>
Tension (V)	<b>230</b>
Puissance (W)	<b>2000</b>
Profondeur (mm)	<b>125</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

605923

### Descriptif

Utilisation possible en salle de bain.  
Design moderne et compact pour une intégration facile.  
2 puissances de chauffe : 1000 & 2000 W.  
Montée en température rapide par technologie PTC.  
Thermostat digital intégré et télécommande infra-rouge (pile CR2025 incluse).  
Capot en ABS blanc et façade en verre.

Montage en hauteur et soufflage vers le bas.  
Volet de soufflage oscillant motorisé.  
Détection automatique d'ouverture de fenêtre.  
Appareil connecté : connexion WiFi Tuya Smart avec programmation possible.



### Les + produits

Gain de place au sol ! Contrôlable à distance par télécommande et connecté ! Pour pièce jusqu'à 25 m².