

► Mousse polyuréthane auto-expansive utilisation manuelle Soudafoam 1K

SOUDAL

Caractéristiques produits

Coloris	Champagne
Contenance net (mL)	750
Émissions dans l'air intérieur (COV)	A+
Cartouche	Manuelle tête en bas
Unité de vente	(1 conditionnement)

Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement
606084	1 pièce
606091	Carton de 12 pièces

Descriptif

Remplissage, bouchage et isolation.
 Mousse polyuréthane monocomposant, auto-expansive.
 Pour montage des châssis de portes et de fenêtres, remplissage des cavités, remplissage de vides entre la charpente de toiture et les murs.
 Pour toutes opérations d'isolation acoustique.
 Excellente adhérence sur tous les matériaux (sauf PE/PP).
 Très bonne isolation thermique et acoustique.
 Grand rendement de remplissage.
 Excellentes propriétés du montage.
 Produit de nettoyage avant polymérisation : nettoyant mousse PU.
 Stockage impératif des bombes à la verticale, tête en haut.
 Base : Polyuréthane.
 Consistance : mousse stable.
 Densité : 29 kg/m³.
 Durcissement : polymérisation par humidité de l'air.
 Temps de coupe : 35 min.
 Rendement : 750 ml donne environ 26 litres.
 Résistance aux températures :
 -40°C à + 90°C (mousse durcie).

