

Mousse polyuréthane auto-expansive utilisation manuelle Soudafoam 360°

SOUDAL



p. 6-180



Caractéristiques produits

Coloris	Champagne
Cartouche	Manuelle multipositions
Contenance net (mL)	500
Unité de vente	(1 conditionnement)

Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement
606098	1 pièce
606105	Carton de 12 pièce

Descriptif

Remplissage, bouchage et isolation.
 Mousse polyuréthane monocomposant, auto-expansive.
 Pour montage des châssis de portes et de fenêtres, remplissage des cavités, remplissage de vides entre la charpente de toiture et les murs.
 Pour toutes opérations d'isolation acoustique.
 Excellente adhérence sur tous les matériaux (sauf PE/PP).
 Très bonne isolation thermique et acoustique.
 Grand rendement de remplissage.
 Excellentes propriétés du montage.
 Produit de nettoyage avant polymérisation : nettoyant mousse PU.
 Stockage impératif des bombes à la verticale, tête en haut.
 Base : Polyuréthane.
 Consistance : mousse stable.
 Densité : 25 kg/m³.
 Durcissement : polymérisation par humidité de l'air.
 Temps de coupe : 45 min.
 Rendement : 500 ml donne environ 21 litres.
 Résistance aux températures :
 -40°C à + 90°C (mousse durcie).

Les + produits

Multipositions : utilisation à 360°.