

## Mousse polyuréthane auto-expansive pistolable Soudafoam 1K

# SODAL



p. 6-180

### Caractéristiques produits

Coloris	Champagne
Unité de vente	(1 conditionnement)

### Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement	Cartouche	Contenance net (mL)
606133	Carton de 12 pièces	A visser	700
606126	1 pièce	A visser	700
606119	Carton de 12 pièces	Clic Mousse	750
606112	1 pièce	Clic Mousse	750

### Descriptif

Remplissage, bouchage et isolation.

Mousse polyuréthane monocomposant, auto-expansive.

Pour montage des châssis de portes et de fenêtres, remplissage des cavités, remplissage de vides entre la charpente de toiture et les murs.

Pour toutes opérations d'isolation acoustique.

Excellente adhérence sur tous les matériaux (sauf PE/PP).

Très bonne isolation thermique et acoustique.

Grand rendement de remplissage.

Excellentes propriétés du montage.

Produit de nettoyage avant polymérisation : nettoyant mousse PU.

Stockage impératif des bombes à la verticale, tête en haut.

Base : Polyuréthane.

Consistance : mousse stable.

Densité : 22 kg/m<sup>3</sup>.

Durcissement : polymérisation par humidité de l'air.

Temps de coupe : 30 min.

Rendement : 700 ml donne environ 35 litres.

Résistance aux températures :

-40°C à + 90°C (mousse durcie).



### Produits complémentaires



Nettoyants pour pistolets mousse polyuréthane à visser



Pistolet extrudeur mousse KERGUELEN II