

▶ Kit vidéo avec moniteur 7" tactile AIPHONE®

Caractéristiques produits

Unité de vente (1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code	Modèle
611964	Saillie
611971	Encastré

Descriptif

Le kit vidéo saillie comprend : 1 platine JPDV, 1 moniteur JP4MED & 1 alimentation PS2420DM.
Le kit vidéo encastré comprend : 1 platine JPDVF, 1 moniteur JP4MED & 1 alimentation PS2420DM.
Ecran 7" & tactile.
Capacité : 4 platines de rue caméra couleur et 8 moniteurs vidéo.
Moniteur design et extra plat.
Installation avec platine de rue résistante au vandalisme, saillie ou encastrée, accessibilité.
Compensation du contre-jour par la touche ADJUST.
Contrôle du mode plein écran, grand angle 170° et zoom 9 zones de la caméra sur le moniteur.
Câblage RJ45
-CAT6 entre poste intérieurs en étoile, en série ou mixte.
Poste supplémentaire vidéo (JP4HD).
Communication mains-libres ou combiné (discrétion de conversation).
Boucle magnétique au combiné.
Surveillance par bouton moniteur avec audio pendant 1 minute (programmable).
Mémoire d'images (6 par appel / 1000 appels stockés sous forme de séquences vidéo de 10 secondes sur carte SD (en option) / 20 appels dans la mémoire interne du poste.
Caméra (NTSC ou PAL) déportée possible avec JPWBA.
Transfert en cours d'appel vers un autre poste secondaire pendant la conversation.
Sélection des moniteurs en réception par rapport aux platines.
Possibilité de nommer les moniteurs (ex : cuisine, Étage 1, chambre parents...).
Mode jour / nuit (volume sonore).
Alarme : possibilité de rentrer un code PIN (4 chiffres), possibilité de programmer le délai de mise en et hors tension de l'alarme, report de l'info d'alarme.
Réglage de la luminosité, du volume de la sonnerie, de la sonnerie (6 au choix).
Possibilité d'installer 1 interface JPTLI ou JPTLIIPA.
Intercommunication sélectif sur un poste secondaire ou par appel général.
Monitoring platine ou moniteur (fonction baby phone).
Platine JPDVF : IK07 et IP 53.
Façade en inox massif, 2 mm d'épaisseur.
Fixation encastrée avec une boîte d'encastrement (fournie).

Caméra grand angle 170° couleur avec éclairage nocturne haute performance.

Eclairage du porte étiquette par LED.

S'installe avec les moniteurs couleurs mains libres JP4MED.

Touche d'appel une direction.

Platine JPDV : IK08 et IP 53.

Façade en zamak avec fixation saillie.

Caméra grand angle 170° couleur avec éclairage nocturne haute performance.

Eclairage du porte étiquette par LED.

S'installe avec les moniteurs couleurs mains libres JP4MED.

Touche d'appel une direction.

Alimentation PS2420DM : Alimentation 230 V

-24 Vcc / 2 A.

Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis.

