

## ▶ Plaquettes de tournage négatives CNMG

Image not found or type unknown



p. 6-290



### Caractéristiques produits

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Nuance          | <b>T8430</b>     |
| Conditionnement | <b>10</b>        |
| Unité de vente  | <b>(1 boîte)</b> |

### Caractéristiques techniques

| Code   | Géométrie | Référence fournisseur (catalogue) |
|--------|-----------|-----------------------------------|
| 621491 | SF        | CNMG 120404E-SF:T8430             |
| 621498 | SM        | CNMG 120404E-SM:T8430             |
| 621505 | SF        | CNMG 120408E-SF:T8430             |
| 621512 | SM        | CNMG 120408E-SM:T8430             |

### Descriptif

Matière : carbure.

Utilisation:acier et inoxUsinage: finition.

Substrat à grains fins base WC-Co (<1 µm) – Submicron H.

Revêtement PVD.

Méthode de revêtement par dépôt physique à basse température.

Utilisation essentielle de l'arrosage.

Géométrie SF avec une coupe positive pour l'usinage en finition des parois fines et pour les coupes continues.

Géométrie SM avec une coupe positive pour l'usinage en semi-finition et pour les coupes continues à interrompues.

### Gamme

Matière : carbure.

Utilisation : acier et inoxUsinage : finition.

Substrat à grains fins base WC-Co (