Mitigeur électronique sur plage Linéa

PRESTO

p. 3-194

Caractéristiques produits

Appareil sanitaire	**Lavabo et lave-main**
Commande	**Optoélectronique**
Installation	**Sur plage**
Conditionnement	**1**
Robinet d'arrêt	**Oui**
Type de robinetterie	**Mitigeur**
Débit (L/min)	**3**
Saillie (mm)	**144**
Hauteur de bec (mm)	**99**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Finition	Raccordement	Catégorie	Alimentation
641644	Chromé	M 12x17	Mitigeur optoélectronique	Pile lithium 3 V
170006	Chromé	G 12x17	Robinet optoélectronique	Secteur 230/7V
170013	Noir mat	G 12x17	Robinet optoélectronique	Secteur 230/7V
170020	Noir mat	G 12x17	Robinet optoélectronique	Pile lithium 3V

Descriptif

Détection de présence sur base du corps.
Module électronique à pile lithium 2 x 3V CR123A intégrées dans le corps du robinet ou sur secteur avec transformateur 230 V AC / 7 V DC dans boîtier étanche IP65.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar.
Fermeture automatique en cas d'écoulement > à 30 sec.
Rinçage automatique 24 h après l'utilisation.
Résiste à des chocs thermiques à 75 °C durant 30 min.
Corps en laiton.
Capot en métal moulé injecté.
Aérateur anti-tartre.

Conditions de livraison

Livré avec flexible PEX 3/8", 2 robinets d'arrêt et joint filtre.

Image not found or type unknown

Les + produits

Corps intérieur lisse : limite le développement bactérien !

Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.