

► Vacuomètre sans fil commandé par Bluetooth - testo 552i

Caractéristiques produits

Modèle **Bluetooth**

Unité de vente **(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code

109105

Descriptif

Mesurer le vide sans fil sur un seul raccord de service : la sonde de vide commandée par App testo 552i avec Bluetooth élargit la gamme des Smart Probes de Testo.

Elle fournit des résultats de mesure fiables, est robuste et facile à utiliser – la sonde de vide vous soutient de manière optimale pendant le tirage au vide des installations frigorifiques et de climatisation ainsi que des pompes à chaleur selon les règles de l'art.

testo 552i

-Sonde de vide sans fil, commandée par App :

-Pour la mesure du vide sans fil et sans flexible sur les installations frigorifiques et de climatisation ainsi que les pompes à chaleur sur un seul raccord de service – sans perte de fluide frigorigène.

-App testo Smart, tout d'un seul coup d'œil : détecter le vide de manière rapide et aisée grâce à la représentation graphique dans l'App, alarmes en cas de valeurs critiques, p.

ex.

par vibration du Smartphone.

-Connexion automatique via Bluetooth : la sonde se connecte à l'App testo Smart ou au manifold électronique Testo utilisé, p.

ex.

le testo 557s ou testo 550s – vous pourrez donc lire les valeurs de mesure de manière confortable sur le grand écran de votre manifold.

-Boîtier robuste et maniable avec indice de protection IP 54.

-Coude de 45° intégré pour le montage aisé sur tout raccord de service.

-Performances élevées et stables dans toutes les conditions : vous pouvez compter sur la sonde de vide sans fil de Testo – elle réunit la qualité éprouvée de Testo et une grande robustesse.

Conditions de livraison

Sonde de vide sans fil testo 552i, commandée par App, avec piles et protocole d'étalonnage.

