

▶ Barre de maintien coudée 135° Be-Line®



Caractéristiques produits

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Catégorie | Barre d'appui |
| Installation | Résidentiel et hôtellerie |
| Conditionnement | 1 |
| Série | Be-Line® |
| Type de barre | Coudé 135 |
| Diamètre (mm) | 35 |
| Unité de vente | (1 pièce) |

Caractéristiques techniques

| Code | Finition | Hauteur (mm) | Dimensions (millimètre (mm)) |
|--------|------------|--------------|------------------------------|
| 648966 | Anthracite | 400 | 400 x 400 |
| 648973 | Blanc mat | 400 | 400 x 400 |
| 164910 | Blanc mat | 220 | 220 x 220 |
| 164917 | Anthracite | 220 | 220 x 220 |
| 164924 | Noir mat | 400 | 400 x 400 |

Descriptif

Barre de maintien coudée à 135° Be-Line® Ø 35, pour personne à mobilité réduite (PMR).
 Utilisation comme barre d'appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°) pour WC, douche ou baignoire.
 Utilisation de la barre d'appui coudée indifféremment à gauche comme à droite.
 Tube aluminium, épaisseur : 3 mm.
 Pieds en aluminium massif.
 Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale.
 Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.
 Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.

3 points de fixations permettant le blocage du poignet et une pose facilitée.

Fixations invisibles.

Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.

Testée à plus de 200 kg.

Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Marquage CE.



Les + produits

Design innovant adapté à tous.
Confortable : plat ergonomique antirotation. Testée à plus de 200kg. Ecartement au mur de 38 mm : encombrement minimum.

Norme du produit

**Conforme à la norme CE.
Certificat PZH.**

Documentation

5 documentation(s) disponible sur notre site internet.