

Barre de maintien droite inox



Caractéristiques produits

Catégorie	Barre d'appui
Installation	ERP et hôpitaux
Type de barre	Droite
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Finition	Modèle	Longueur (mm)
649162	Inox brillant	ø32	400
649169	Inox 304 poli satiné	ø32	400
649176	Inox brillant	ø32	500
649183	Inox brillant	ø32	600
649190	Inox brillant	ø32	300
649197	Inox brillant	ø25	400

Descriptif

Barre de maintien droite pour personne à mobilité réduite (PMR).

Tube Ø 32.

Utilisation comme barre d'appui, de maintien ou de relèvement pour WC, douche ou baignoire.

Barre d'appui droite en inox 304 bactériostatique.

Finition inox poli UltraPolish, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.

Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").

Écartement entre la barre et le mur de 40 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.

Fixations invisibles par platine 3 trous, inox 304, Ø 72.

Platines et caches en inox 304.

Testée à plus de 250 kg.

Maximum utilisateur recommandé : 170 kg.
Marquage CE.

Conditions de livraison

Livrée avec vis inox pour mur béton.



Les + produits

Inox 304 : limite le développement bactérien. Testée à plus de 250 kg. Ecartement au mur de 40 mm : encombrement minimum.
UltraPolish : surface lisse facile à nettoyer.

Norme du produit

Conforme à la norme CE.

Documentation

6 documentation(s) disponible sur notre site internet.