

▶ Barre de maintien coudée 135° nylon antibactérien



Caractéristiques produits

Finition	Blanc brillant
Catégorie	Barre d'appui
Installation	Résidentiel et hôtellerie
Type de barre	Coudé 135
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Dimensions (millimètre (mm))
649225	400 x 400
649232	220x220

Descriptif

Barre de maintien coudée à 135° Ø 32, pour personnes à mobilité réduite (PMR).
Barre d'appui coudée en Nylon HR brillant blanc.
Utilisation comme barre d'appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°) pour WC, douche ou baignoire.
Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le développement bactérien et les moisissures.
Utilisation indifféremment à gauche comme à droite.
Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur.
Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.
Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.
Traitement anti-UV : empêche le jaunissement.
Agréable et chaud au toucher.
Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.

3 points de fixation : permet le blocage du poignet et une pose facilitée.
Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73.
Testée à plus de 200 kg.
Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
Marquage CE.

Conditions de livraison

Livrée avec vis inox pour mur béton.



Les + produits

Traitement antibactérien
NylonClean. Testée à plus de 200
kg. Ecartement au mur de 38 mm :
encombrement minimum. Nylon
HR : surface lisse facile à
nettoyer.

Norme du produit

Conforme à la norme CE.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur
notre site internet.