


## ▶ Barre de maintien coudée 135° inox diamètre 32 mm



### Caractéristiques produits

Catégorie	<b>Barre d'appui</b>
Installation	<b>Résidentiel et hôtellerie</b>
Type de barre	<b>Coudé 135</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Finition	Modèle	Dimensions (millimètre (mm))
649239	Inox brillant	2 points de fixations	400 x 400
649246	Inox 304 poli satiné	2 points de fixations	400 x 400
649253	Inox 304 poli satiné	3 points de fixations	400 x 400
649260	Inox blanc	3 points de fixations	400 x 400
649267	Inox brillant	2 points de fixations	220x220

### Descriptif

Barre d'appui coudée à 135° Ø 32, pour PMR.

Utilisation comme barre d'appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°) pour WC, douche ou baignoire.

Utilisation indifféremment à gauche comme à droite.

Dimensions : 400 x 400 mm.

Tube inox 304 bactériostatique.

Finition inox poli UltraPolish, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.

Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").

Écartement entre la barre et le mur de 40 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.

Fixations invisibles par platine 3 trous, inox 304, Ø 72.

Platines et caches en inox 304.  
Testée à plus de 200 kg.  
Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.  
Marquage CE.

### Conditions de livraison

Livrée avec vis inox pour mur béton.



### Les + produits

Inox 304 : limite le développement bactérien. Ecartement au mur de 40 mm : encombrement minimum. Surface lisse facile à nettoyer.

### Norme du produit

Conforme à la norme CE.

### Documentation

5 documentation(s) disponible sur notre site internet.