


## ▶ Barre de maintien coudée 135° Inox diamètre 25 mm



### Caractéristiques produits

Finition	<b>Inox brillant</b>
Catégorie	<b>Barre d'appui</b>
Installation	<b>Résidentiel et hôtellerie</b>
Type de barre	<b>Coudé 135</b>
Dimensions (millimètre (mm))	<b>400 x 400</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Modèle
649274	2 points de fixations
649281	3 points de fixations

### Descriptif

Barre d'appui coudée à 135° Ø 25, pour PMR.

Utilisation comme barre d'appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°) pour WC, douche ou baignoire.

Utilisation indifféremment à gauche comme à droite.

Dimensions : 400 x 400 mm.

Barre d'appui WC en inox 304 bactériostatique.

Finition inox poli brillant UltraPolish, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.

Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").

Écartement entre la barre de maintien et le mur de 40 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.

3 points de fixation permettant le blocage du poignet et une pose facilitée.

Fixations invisibles par platine 3 trous, inox 304, Ø 72.

Platines et caches en inox 304.  
Maximum utilisateur recommandé : 115 kg.  
Marquage CE.

### Conditions de livraison

Livrée avec vis Inox pour mur béton.



### Les + produits

Inox 304 : limite le développement bactérien. Pour un utilisateur d'un poids jusqu'à 115 kg. Ecartement au mur de 40 mm : encombrement minimum. UltraPolish : Surface lisse facile à nettoyer.

### Norme du produit

Conforme à la norme CE.

### Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.