

Lave-yeux de sécurité mural



Caractéristiques produits

Conditionnement	1
Modèle	À commande manuelle
Hauteur (mm)	195
Débit (L/min)	20
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

649995

Descriptif

Lave-yeux de sécurité mural à commande manuelle équipé de :Vasque Ø 250 mm en Inox 304 finition époxy vert.

Deux têtes d'aspersion équipées de caches de protection en ABS antichoc vert éjectables automatiquement à la mise en eau.

Ouverture et fermeture rapides par vannes 1/4 de tour en laiton nickelé.

Fonctionnement :Déclenchement de l'écoulement en actionnant la palette à main.

Le lave-yeux ne s'arrête pas en relâchant la palette à main.

Pour stopper l'écoulement, tirer la palette à main en sens inverse.

Débit 20 l/min à 3 bar dynamique, aérateurs double filtre Inox.

Alimentation en eau M1/2".

Tuyauterie en acier galvanisé, finition époxy gris.

Palette à main en acier galvanisé, finition époxy vert.

Fixation murale par platine en laiton (vis non fournies).

Plaque signalétique normalisée « lave-yeux de 1^{er} secours » fournie.



Les + produits

Jet doux et manœuvre d'ouverture rapide et aisée. Maintenance sans dépose de l'équipement. Débits rapides pour décontamination.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.