

Lave-yeux de sécurité sur colonne



Caractéristiques produits

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Conditionnement | 1 |
| Modèle | À commande manuelle et au pied |
| Hauteur (mm) | 1050 |
| Profondeur (mm) | 500 |
| Débit (L/min) | 20 |
| Unité de vente | (1 pièce) |

Caractéristiques techniques

Code

650002

Descriptif

Lave-yeux de sécurité sur colonne à commandes manuelle et au pied équipé de :Système incongélable de série.

Vasque Ø 250 mm en Inox 304 finition époxy vert.

Deux têtes d'aspersion équipées de caches de protection en ABS antichoc vert éjectables automatiquement à la mise en eau.

Ouverture et fermeture rapides par vannes 1/4 de tour en laiton nickelé.

Garantie 10 ans.

Fonctionnement :Déclenchement de l'écoulement en actionnant la pédale au pied ou la palette à main.

Le lave-yeux ne s'arrête pas en relâchant la palette ou la pédale.

Pour stopper l'écoulement, tirer la palette à main en sens inverse et relever la pédale avec le pied.

Débit 20 l/min à 3 bar dynamique, aérateurs double filtre Inox.

Alimentation en eau F1".

Tuyauterie en acier galvanisé, finition époxy gris.

Palette à main et pédale au pied en acier galvanisé, finition époxy vert.

Fixation au sol par platine en laiton (vis non fournies).

Plaque signalétique normalisée « lave-yeux de 1? secours » fournie.



Les + produits

Dispositif antigel : système incongélable de série. Jet doux et manœuvre d'ouverture rapide et aisée. Maintenance sans dépose de l'équipement. Débits rapides pour décontamination.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.