


▶ Plaque de commande Tempomatic 4 pour urinoir



Caractéristiques produits

Catégorie	Plaque de commande
Conditionnement	1
Série	Tempomatic 4
Type de chasse	Automatique
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Finition	Alimentation
650107	Inox satiné	Secteur
650114	Inox satiné	Pile
650121	Inox poli brillant	Pile
650128	Inox blanc	Pile
165204	Inox blanc	Secteur
165211	Inox poli brillant	Secteur
165218	Verre noir	Secteur
165225	Verre noir	Pile

Descriptif

Robinetterie électronique TEMPOMATIC 4 F1/2", kit 2/2 :Electrovanne permettant l'ouverture et la fermeture de l'eau.

Plaque de commande 145 x 145 mm avec électronique embarquée.

Détecteur de présence infrarouge antichoc.

Prise en compte après 10 secondes de présence.

3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type d'urinoir).

Mode affluence (exclusivité DELABIE) :

-Rinçage court après chaque utilisateur.

-Rinçage complémentaire à la fin de la période d'affluence.

Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage.

Débit préréglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable.

Robinet TEMPOMATIC 4 F1/2" compatible avec l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau grise.

Installation dans un boîtier étanche avec collerette d'étanchéité, transformateur, filtre et robinet d'arrêt.



Les + produits

Hygiène totale : absence de contact manuel. 3 programmes de rinçage et mode affluence.
Rinçage périodique hygiénique.

Norme du produit

Marquage CE.

Documentation

8 documentation(s) disponible sur notre site internet.