

▶ Robinet électronique Tempomatic 4



Caractéristiques produits

Catégorie	Robinet optoélectronique
Modèle	Alimentation encastrée
Commande	Optoélectronique
Alimentation	Secteur 230/6V
Installation	Sur plage
Raccordement	F 12x17
Appareil sanitaire	Lavabo et lave-main
Type de robinetterie	Robinet simple
Débit (L/min)	3
Saillie (mm)	110
Hauteur de bec (mm)	75
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

650135

Descriptif

Robinet de lavabo électronique sur vasque :Alimentation secteur 230/6 V par bloc encastrable. Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie. Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min. Brise-jet antitartre. Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation). Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec. Corps en métal chromé. Capot verrouillé par 2 vis cachées.

Flexible PEX F3/8" avec robinet d'arrêt et filtre.
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Sécurité antiblocage en écoulement.



Les + produits

Hygiène totale : aucun contact manuel. Economie d'eau de 90%.
Alimentation par bloc encastré.
Rinçage périodique antiprolifération bactérienne.

Norme du produit

Marquage CE.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.