

## Mitigeur électronique Tempomatic Mix 4

Image not found or type unknown



### Caractéristiques produits

Catégorie	<b>Robinet optoélectronique</b>
Installation	<b>Sur plage</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Raccordement	<b>F 12x17</b>
Appareil sanitaire	<b>Lavabo et lave-main</b>
Commande	<b>Optoélectronique</b>
Type de robinetterie	<b>Mitigeur</b>
Débit (L/min)	<b>3</b>
Saillie (mm)	<b>110</b>
Hauteur de bec (mm)	<b>75</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Modèle	Alimentation	Robinet d'arrêt
650191	Alimentation encastrée	Secteur 230/6V	Oui
650198	Alimentation secteur prise	Secteur 230/6V	Oui
650205	Alimentation encastrée	Secteur 230/6V	Non
650212	Alimentation piles CR123 - manette standard	Piles 6V	Non
650219	Alimentation piles CR123	Piles 6V	Oui
165232	Alimentation piles CR123 - Manette longue	Piles 6V	Non

## Descriptif

Mitigeur de lavabo électronique sur vasque :Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.  
Corps en métal chromé.  
Capot verrouillé par 2 vis cachées.  
Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Réglage de température latéral avec manette standard ou longue (référence 490106LH) et butée de température réglable.



## Les + produits

Hygiène totale : aucun contact manuel. Economie d'eau de 90%.  
Rinçage périodique antiprolifération bactérienne.

## Documentation

6 documentation(s) disponible sur notre site internet.