

## Mitigeur électronique Tempomatic Mix 2



### Caractéristiques produits

Catégorie	<b>Robinet optoélectronique</b>
Installation	<b>Sur plage</b>
Alimentation	<b>Secteur 230/12V</b>
Raccordement	<b>M 12x17</b>
Appareil sanitaire	<b>Lavabo et lave-main</b>
Commande	<b>Optoélectronique</b>
Type de robinetterie	<b>Mitigeur</b>
Débit (L/min)	<b>4</b>
Saillie (mm)	<b>145</b>
Hauteur de bec (mm)	<b>125</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

650226

### Descriptif

Mitigeur de lavabo électronique sur vasque :Boîtier électronique IP65 indépendant.  
Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.  
Débit pré réglé à 4 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
Brise-jet antitartre.  
Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Détecteur de présence infrarouge antichoc.  
Corps en laiton massif chromé.  
Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".  
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Réglage de température latéral avec manette standard butée de température réglable.

Électrovannes en amont de la chambre de mélange.



### Les + produits

Hygiène totale : aucun contact manuel. Economie d'eau de 90%. Boîtier électronique IP65 indépendant. Rinçage périodique antiprolifération bactérienne.

### Norme du produit

**Certifié NF Médical.**

### Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.