

Mitigeur électronique Tempomatic Mix Pro



Caractéristiques produits

Catégorie	Robinet optoélectronique
Installation	Sur plage
Alimentation	Piles 6V
Raccordement	M 12x17
Appareil sanitaire	Lavabo et lave-main
Commande	Optoélectronique
Type de robinetterie	Mitigeur
Débit (L/min)	4
Saillie (mm)	200
Hauteur de bec (mm)	310
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

650233

Descriptif

Mitigeur de lavabo électronique sur vasque :Boîtier électronique IP65 indépendant.
Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.
Débit pré réglé à 4 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence infrarouge antichoc.
Corps en laiton chromé avec fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Flexibles PEX avec filtres et électrovannes antistagnation M3/8".
Bec orientable 360° à intérieur lisse (limite les niches bactériennes).

Bec démontable pour nettoyage.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Réglage de température latéral avec butée de température réglable et manette ergonomique longue.
Électrovannes en amont de la chambre de mélange.



Image not found or type unknown



Les + produits

Hygiène totale : aucun contact manuel. Economie d'eau de 85%.
Boîtier électronique IP65 indépendant. Rinçage périodique antiprolifération bactérienne.

Norme du produit

Certifié NF Médical.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.