


Mitigeur électronique Tempomatic Mix 5

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Catégorie	Robinet optoélectronique
Installation	Sur plage
Raccordement	F 12x17
Appareil sanitaire	Lavabo et lave-main
Commande	Optoélectronique
Type de robinetterie	Mitigeur
Débit (L/min)	3
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Modèle	Alimentation	Robinet d'arrêt	Saillie (mm)	Hauteur de bec (mm)
650240	Alimentation encastrée	Secteur 230/6V	Oui	105	75
650247	Alimentation secteur prise	Secteur 230/6V	Oui	110	75
650254	Alimentation encastrée	Secteur 230/6V	Non	110	75
650261	Alimentation secteur prise	Secteur 230/6V	Non	110	74
650268	Alimentation piles CR123	Piles 6V	Oui	105	75
650275	Alimentation piles CR123	Piles 6V	Non	105	74

Descriptif

Mitigeur de lavabo électronique sur vasque :Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.
Corps en métal chromé.
Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.



Les + produits

Hygiène totale : aucun contact manuel. Economie d'eau de 90%.
Rinçage périodique antiprolifération bactérienne.

Documentation

6 documentation(s) disponible sur notre site internet.