

▶ Robinet électronique mural Tempomatic 4



Caractéristiques produits

Catégorie	Robinet optoélectronique
Installation	Murale
Commande	Optoélectronique
Alimentation	Piles 6V
Raccordement	M 15x21
Appareil sanitaire	Lavabo et lave-main
Type de robinetterie	Robinet simple
Débit (L/min)	3
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Saillie (mm)	Modèle
650408	130	
650415	130	Pour mur plein réno
650422	190	
650429	190	Pour mur plein réno

Descriptif

Robinet de lavabo électronique mural :Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V intégrées.
Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.
Capot verrouillé par 2 vis cachées.
Robinet d'arrêt.

Fixation murale.
Sécurité antiblocage en écoulement.



Les + produits

Hygiène totale : aucun contact manuel. Economie d'eau de 90%. Piles intégrées dans le corps de la robinetterie. Rinçage périodique antiprolifération bactérienne.

Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.