

## ▶ Ensemble de douche temporisé Tempomix 3



### Caractéristiques produits

Catégorie	<b>Panneau de douche</b>
Installation	<b>Murale</b>
Commande	<b>Poussoir</b>
Raccordement	<b>M 15x21</b>
Appareil sanitaire	<b>Douche</b>
Type de robinetterie	<b>Mitigeur</b>
Débit (L/min)	<b>6</b>
Hauteur (mm)	<b>1010</b>
Durée d'écoulement (seconde)	<b>30</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

650513

### Descriptif

Ensemble de douche temporisé apparent : Mitigeur TEMPOMIX 3 monocommande 3/4".  
Installation murale en applique.  
Réglage de température et déclenchement sur le croisillon.  
Butée de température maximale (réglable par l'installateur).  
Déclenchement souple.  
Temporisation à ~30 secondes.  
Débit 6 l/min à 3 bar.  
Pommeau de douche TONIC JET chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.  
Laiton massif chromé.  
Filtres et clapets antiretour intégrés.  
Croisillon en métal chromé.

Colonne de liaison Ø 16 et collier renforcés (fixation par pattes à vis fournies).  
Raccords excentrés M1/2" pour entraxe de 130 à 170 mm.



### Les + produits

Economie d'eau de 80%.  
Déclenchement souple. Système temporisé testé à plus de 500 000 manœuvres.

### Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.