

▶ Ensemble de douche temporisé Tempomix 3



Caractéristiques produits

Débit (L/min)	6
Hauteur (mm)	1010
Durée d'écoulement (s)	30
Commande	Poussoir
Catégorie	Panneau de douche
Installation	Murale
Raccordement	M 15x21
Appareil sanitaire	Douche
Type de robinetterie	Mitigeur
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

650513

Descriptif

Ensemble de douche temporisé apparent : Mitigeur TEMPOMIX 3 monocommande 3/4".
Installation murale en applique.
Réglage de température et déclenchement sur le croisillon.
Butée de température maximale (réglable par l'installateur).
Déclenchement souple.
Temporisation à ~30 secondes.
Débit 6 l/min à 3 bar.
Pommeau de douche TONIC JET chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.
Laiton massif chromé.
Filtres et clapets antiretour intégrés.
Croisillon en métal chromé.

Colonne de liaison Ø 16 et collier renforcés (fixation par pattes à vis fournies).
Raccords excentrés M1/2" pour entraxe de 130 à 170 mm.



Les + produits

Economie d'eau de 80%.
Déclenchement souple. Système
temporisé testé à plus de 500 000
manœuvres.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur
notre site internet.