


## ▶ Robinet temporisé Tempostop 2 commandes encastré



### Caractéristiques produits

Finition	<b>Chromé</b>
Commande	<b>Poussoir</b>
Catégorie	<b>Robinet temporisé</b>
Installation	<b>Murale</b>
Raccordement	<b>M 15x21</b>
Appareil sanitaire	<b>Lavabo et lave-main</b>
Type de robinetterie	<b>Robinet simple</b>
Modèle	<b>Tempostop</b>
Débit (L/min)	<b>3</b>
Durée d'écoulement (seconde)	<b>7</b>
Saillie (mm)	<b>75</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

650723

### Descriptif

Robinet poussoir de lavabo en traversée de cloison :Temporisation 7 secondes.

Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

2 commandes : 1 bouton eau mitigée et 1 bouton eau froide.

Brise-jet antitartre inviolable.

Corps en métal chromé M1/2".

Commandes ? 200 mm, bec ? 230 mm.

Bouton affleurant anti-ligature.

Ergot antirotation et contre-écrou.

Système antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché.



### Les + produits

Installation en traversée de cloison. Système testé à plus 500 000 manœuvres.

### Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.