

## ► Système de chasse d'eau Tempoflux 3 déporté

Image not found or type unknown



### Caractéristiques produits

Finition	<b>Inox brossé</b>
Bouton de commande	<b>Poussoir</b>
Type d'alimentation	<b>Latérale</b>
Fonctionnement de la chasse	<b>Double volume</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

651115

### Descriptif

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.

Plaque d'accès au mécanisme en Inox brossé 186 x 186 mm.

Plaque de commande temporisée en Inox brossé et boutons chromés 90 x 90 mm.

Boîtier d'encastrement étanche :

-Collerette avec joint d'étanchéité.

-Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant.

-Compatible avec les parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastrement minimum de 93 mm).

-Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe".

-Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégrés et accessibles par l'avant.

-Cartouche et filtre intégrés et accessibles par l'avant.

-Robinet TEMPOFLUX 3 F3/4" compatible avec l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau grise.

-Protection antisiphonique à l'intérieur du boîtier.  
Déclenchement souple.  
Système antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché.  
Double touche 3l/6l ajustable 2l/4l.  
Sortie avec douille pour tube PVC Ø 26/32.  
Niveau acoustique conforme à la NF EN 12541 classe II.  
Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.  
Adapté aux cuvettes WC sans bride, sans réglage de débit.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 10 ans.



### Les + produits

Déclenchement latéral souple accessible aux PMR. Boutons antiblocage et plaques en Inox brossé. Système fiable / Maintenance facile par l'avant. Volume de chasse 3l/6l ajustable 2l/4l.

### Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.