

► Panneau de douche automatique Securitherm

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Commande	Automatique
Catégorie	Panneau de douche
Installation	Murale
Raccordement	M 15x21
Appareil sanitaire	Douche
Type de robinetterie	Thermostatique
Débit (L/min)	6
Durée d'écoulement (seconde)	60
Hauteur (mm)	1050
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

651129

Descriptif

Colonne de douche automatique et thermostatique : Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique.

Alimentation haute par robinets d'arrêt droits M1/2".

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.

Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C : 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.

Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.

Possibilité de choc thermique.

Alimentation par pile 223 CR-P2 Lithium 6V.

Détecteur de présence infrarouge, déclenchement par approche de la main à 4 cm.
Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes.
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Débit 6 l/min à 3 bar.
Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.
Fixations cachées.
Filtres et clapets antiretour.



Image not found or type unknown



Les + produits

Hygiène totale : déclenchement sans contact manuel. Purge automatique antiprolifération bactérienne. Régulation thermostatique de la température. Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.